

Station de soudage industrielle numérique ESD 80W, 100-450°C - Quick 3104

Réf. article QCK-QU3104

Fabricant Quick

EAN 4250078320548

Station de soudage ESD numérique compacte 80W à chauffe céramique, réglable par pas de 1 °C de 100 à 450 °C, 350 °C en environ 39 s. Panne chauffée de l'intérieur, calibrable, 3 touches de pré-réglage. Série de pannes 960, support et pad silicone inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Chine
Plage de température	100-450 °C
Poids	1.38 kg
Puissance	80 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La station de soudage industrielle numérique ESD Quick 3104 offre 80 watts de puissance de chauffe céramique avec mesure de la température directement dans la panne chauffée de l'intérieur, réglable par pas de 1 °C de 100 °C à 450 °C et atteignant 350 °C en environ 39 secondes.

AVANTAGES EN BREF

- Protection ESD par prise de terre fixe pour le traitement des ensembles sensibles
- Panne chauffée de l'intérieur avec mesure pour une régulation rapide et stable
- Réglage par pas de 1 °C, calibrable et protégé par mot de passe
- 3 touches de pré-réglage librement attribuables (par défaut 200 °/300 °/380 °C)
- Pad en silicone fourni pour le changement de panne à chaud
- Support librement positionnable avec nettoyeur à sec en laine de laiton interchangeable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	80 watts, chauffage céramique
Tension de service	230 V / 50 Hz
Plage de température de travail	100 - 450 °C

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tolérance de température	$\pm 2\text{ °C}$
Temps de chauffe	env. 39 s à 350 °C
Affichage	température numérique réelle & consigne, calibrable
Corps de chauffe	enfichable, interchangeable (rechange QUHK310X)
Câble de raccordement	1,2 m, gainé de silicone, flexible
Résistance à la terre	$< 2\ \Omega$
Potentiel de masse	$< 2\text{ mV}$
Dimensions	83 x 125 x 140 mm
Poids	1,38 kg (dont support 285 g)
Série de pannes	Quick 960

APPLICATIONS

Pour la fabrication électronique professionnelle, la réparation et le prototypage au poste ESD, ainsi que pour les travaux fins exigeants avec panne en pointe d'aiguille.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pannes de la série 960 (enfichables) ; corps de chauffe de rechange QUHK310X, fer de rechange QUELK310X
- Station Quick 3104 avec fer et panne 960-I (pointe d'aiguille, Ø 0,2 mm)
- Support avec nettoyeur à sec intégré en laine de laiton
- Pad en silicone pour un changement de panne facile
- Câble de compensation de potentiel avec pince crocodile
- Mode d'emploi en allemand

Conformité : CE, RoHS. Protection ESD. Origine : Chine.