

Station de soudage industrielle ESD 90W, mise en réseau, 200-420°C - Quick TS2200

Réf. article QCK-QUTS2200-EU

Fabricant Quick

EAN 4250078321798

Station de soudage industrielle numérique 90W à écran LCD-TFT couleur, 350 °C en environ 19 s, plage 200-420 °C. Mise en réseau jusqu'à 63 stations depuis un PC, fonction de test ESD et veille automatique. Série de pannes 200.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Chine
Plage de température	100-480 °C
Poids	2.5 kg
Puissance	90 W
Température (max.)	bis 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La station de soudage industrielle numérique Quick TS2200-EU délivre 90 watts avec un écran LCD-TFT couleur, atteint 350 °C en environ 19 secondes et peut être mise en réseau pour surveiller et programmer jusqu'à 63 stations depuis un PC.

AVANTAGES EN BREF

- Mise en réseau, jusqu'à 63 stations pilotées depuis un PC via le système Solderings Manager
- Affichage en temps réel des températures de soudage actuelles et passées, accès distant marche/arrêt
- Protection ESD avec fonction de test ESD et symbole d'avertissement en cas de défaut de mise à la terre
- Veille automatique de 5 s à 99 min et arrêt programmable
- 3 températures fixes (200 °/320 °/380 °C), menu en 6 langues, pas de 1 °C
- Deux options de nettoyage (éponge sèche et visqueuse), changement de panne rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	90 watts
Affichage	LCD-TFT couleur

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension de service	230 V / 50 Hz
Plage de température de travail	200 - 420 °C
Stabilité de la température	± 2 °C
Temps de chauffe	env. 19 s à 350 °C
Température ambiante max.	40 °C
Résistance à la terre	< 2 Ω
Tension de fuite à la masse	< 2 mV
Dimensions (L-H-P)	137 x 114 x 168 mm
Poids	2,5 kg
Série de panes	Quick 200

APPLICATIONS

Pour la production industrielle en réseau avec plusieurs postes de soudage, lorsque surveillance centralisée, traçabilité des températures et commande à distance sont exigées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Panes de la série 200 (enfichables) ; corps de chauffe de rechange QUHK1901A, fer de rechange QUELK2200
- Station Quick TS2200-EU avec fer (panne 200-1.6D)
- Support avec éponge sèche et viscosité
- Menu en anglais, allemand, tchèque, serbe, vietnamien, espagnol

Conformité : CE, RoHS. Protection ESD. Origine : Chine.