

Station de soudage industrielle ESD LCD 150W, 100-500°C - Quick TS8

Réf. article QCK-QUTS8

Fabricant Quick

EAN 4250078325758

Station de soudage industrielle numérique à LCD 150W avec système à cartouche TSS08, 20 °C à 300 °C en seulement 3 s, réglable 100-500 °C. Fonction de test ESD, 3 touches de sélection rapide et veille programmable. Série de panes TSS08, panne TSS08R-I-02 incluse.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Chine
Plage de température	100-450 °C
Poids	2.9 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	bis 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La station de soudage industrielle numérique à LCD Quick TS8 associe 150 watts au système à cartouche TSS08, dans lequel l'élément chauffant est logé dans la panne et atteint la consigne en seulement 3 secondes de 20 °C à 300 °C, réglable de 100 °C à 500 °C.

AVANTAGES EN BREF

- Temps de chauffe extrêmement court, 20 °C à 300 °C en 3 s grâce au système à cartouche intégré
- Protection ESD avec fonction de test ESD pour les ensembles sensibles
- 3 touches de sélection rapide avec paramètres de soudage réglables individuellement
- Veille programmable (5 s à 99 min), arrêt (1 à 240 min) et temps de processus
- LCD-TFT couleur avec affichage réel/consigne, calibrable et protégé par mot de passe
- Deux options de nettoyage (éponge sèche et visqueuse), changement de panne très rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	150 watts
Affichage	LCD-TFT couleur

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Tension secteur	230 V / 50 Hz
Plage de température de travail	100 - 450 °C / 212 - 848 °F (panne max. 500 °C)
Temps de chauffe	20 °C à 300 °C en 3 s
Stabilité thermique	± 2 °C
Précision	± 8 °C
Température ambiante	0 - 40 °C
Tension de fuite à la masse	< 2 mV
Câble de raccordement	1,2 m, gainé de silicone, flexible
Dimensions (L-H-P)	137 x 115,5 x 169,6 mm
Poids	2,9 kg
Série de pannes	TSS08 (cartouche)

APPLICATIONS

Pour la fabrication électronique industrielle et la réparation au plus haut débit, où le temps de chauffe extrêmement court et le système à cartouche rapide déterminent la productivité.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pannes à cartouche de la série TSS08 ; fer de rechange QUELKTSS80A
- Station Quick TS8 avec fer
- Panne TSS08R-I-02, rallongée, pointe d'aiguille, Ø 0,2 mm

Conformité : CE, RoHS. Protection ESD. Origine : Chine.