

Station de soudage à air chaud industrielle 1300W ESD, 100-500°C, 6-70 L/min - Quick TR1300A

Réf. article QCK-QUTR1300A

Fabricant Quick

EAN 4250078324072

Station de soudage à air chaud industrielle de 1300W pour un usage professionnel continu. Un moteur de pompe sans balai et un élément chauffant en céramique offrent des soudures reproductibles avec une stabilité de +/- 2°C. Jusqu'à 3 processus de soudage prédéfinissables (température, flux d'air, durée), conformité ESD avec testeur et protection par mot de passe.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Chine
Plage de température	100-500 °C
Poids	4.6 kg
Puissance	1300 W
Température (max.)	bis 500 °C

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La Quick TR1300A est une station de soudage à air chaud industrielle pour l'utilisateur avancé ou professionnel : 1300W de puissance, un moteur de pompe sans balai et un élément chauffant en céramique sont conçus pour un usage fréquent et durable et produisent des soudures reproductibles pour une production en série précise.

AVANTAGES CLÉS

- Air chaud 1300W, 100-500°C, stabilité thermique +/- 2°C pour un soudage en série uniforme
- Débit d'air 6-70 L/min pour un large champ d'application
- 3 processus de soudage prédéfinissables (température, flux d'air, durée), protégeables par mot de passe
- Alarme sonore optionnelle si une fenêtre de température définie est dépassée
- Conformité ESD avec testeur ESD et écran LCD couleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1300 W
Tension de service	230 V / 50 Hz



Plage de température	100-500 °C
Stabilité thermique	+/- 2 °C
Débit d'air chaud	6-70 L/min
Conforme ESD	oui, avec testeur ESD
Veille	0-999 s
Affichage	LCD, couleur
Série de buses	NK
Poids	4,6 kg

DOMAINES D'APPLICATION

- Soudage CMS et BGA industriel avec processus reproductibles
- Production en série et usage professionnel continu

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station de soudage à air chaud TR1300A avec support
- 3 buses à air chaud NK1130, NK2064, NK2084
- Pad résistant à la chaleur, câble de terre, outil de montage
- Buses compatibles série NK

Conformité : CE, RoHS, protection ESD selon IEC 61340-5-1. Origine : Chine.