

ESD-Absaugarm 2-gelenkig 1050 mm, Ø 50 mm, mit Gummidüse 105 mm - Quick KAA3-50

Réf. article QCK-QUKAA3-50

Fabricant Quick

EAN 4250078323242

Bras d'aspiration ESD à deux articulations d'environ 1050 mm avec buse en caoutchouc montée QUKHRR105-50 (ouverture 105 mm). Les articulations se bloquent librement à l'angle souhaité, et le mécanisme à ressort rapproche le bras au besoin puis le ramène à sa position initiale.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	84219990990
Pays d'origine	Chine
Poids	1.5 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le Quick KAA3-50 maintient la buse d'aspiration exactement au-dessus du point de brasage et s'ajuste avec précision à chaque poste de travail. Le bras d'aspiration ESD à deux articulations d'environ 1050 mm est livré avec la buse en caoutchouc montée QUKHRR105-50 et pivote librement sur 360 degrés en combinaison avec un support de table.

CARACTÉRISTIQUES DE LA BUSE

- Logement de 50 mm, ouverture de 105 mm
- Compatible ESD et résistant à la chaleur
- Matériau : caoutchouc de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES DU BRAS

- Première section jusqu'à l'articulation : 220 mm
- Deuxième section articulation à articulation : 380 mm
- Troisième section articulation à la base de la buse : 350 mm (sans buse)
- Articulations blocables librement, mécanisme à ressort pour rapprocher le bras
- Logement 50 mm (f), adapté à QUKCC50-75 et QUKCD50-50

DONNÉES TECHNIQUES

Référence fabricant	KAA3-50
Type	2 articulations
Longueur totale	env. 1050 mm
Diamètre du tube	50 mm
Buse	QUKHRR105-50, 105 mm
Version	ESD

COMPATIBILITÉ

Pour le raccordement à un système d'aspiration Quick 6102A2, utilisez le support de table QUKCC50-75 et un tuyau de raccordement QUKCN75-75 (1 m ou 2 m), ou la traversée de table QUKCD50-50.

Compatible ESD. Origine : Chine.