

Station de soudage i-CON 1 MK2 ESD avec i-Tool 150 W, veille auto - Ersa 0IC1105A

Réf. article ER-0IC1105A

Fabricant Ers

EAN 4003008153699

Station de soudage professionnelle antistatique i-CON 1 MK2 avec fer i-Tool 150 W et changement de panne à baïonnette Tip'N'Turn. Le capteur de veille automatique et le grand écran multifonctions assurent un soudage manuel sûr et économe en énergie. Idéale pour les procédés sans plomb en fabrication électronique professionnelle.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Plage de température	150-450 °C
Poids	3.011 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



DESCRIPTION

La station de soudage Ersa i-CON 1 MK2 est une station professionnelle antistatique pour un soudage manuel intelligent. Elle répond aux exigences des températures de travail plus élevées et des fenêtres de processus réduites du soudage sans plomb. Le fer i-Tool, petit, léger et puissant, doté d'un micro-élément chauffant haute performance de 150 W, améliore la qualité et la productivité tout en réduisant fortement les coûts d'exploitation.

La fermeture à baïonnette Tip'N'Turn intégrée permet un changement de panne simple et rapide et apporte une amélioration des performances de 20 à 25 % par rapport à une connexion à vis.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station électronique 80 W (0IC1135A)
- Fer à souder i-Tool 150 W (0105CDJ)
- Panne Ersadur 1,6 mm en forme de burin (0142CDLF16)
- Support de rangement (0A59)

POINTS FORTS

- Fer i-Tool avec micro-élément chauffant haute performance de 150 W
- Utilisation conviviale "One Touch" du logiciel
- Grand écran multifonctions
- Trois niveaux de puissance

- Capteur de veille automatique
- Consommation en veille env. 15 W
- Fermeture à baïonnette Tip'N'Turn

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffe	9 s
Version antistatique	Oui
Affichage numérique	Oui
Élément chauffant de rechange	016100J
Fer à souder/dessouder de rechange	0105CDJ
Panne à souder/dessouder	Série 0142CDLF16
Puissance max.	150 watts
Température max. de la panne	450 °C
Diamètre/largeur de la panne	1,60 mm
Série de pannes	142
Plage de température	150-450 °C