

Station de soudage ESD i-CON 1 C MK2 avec i-Tool 150 W et interface - Erska 0IC1105A0C

Réf. article ER-0IC1105A0C

Fabricant Erska

EAN 4003008153729

Station de soudage professionnelle antistatique i-CON 1 C MK2 avec fer i-Tool 150 W et mise en veille automatique. L'interface de données intégrée commande une aspiration de fumées et une plaque chauffante en option. Conçue pour le soudage sans plomb à haute température.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Plage de température	150-450 °C
Poids	3.12 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



DESCRIPTION

La station de soudage Erska i-CON 1 C MK2 est une station professionnelle antistatique pour le soudage manuel intelligent. Son interface de données intégrée arrête automatiquement les aspirateurs de fumées Erska en option (EA 110 plus i, EA55, EA1&2) trois secondes après la mise en veille de l'i-Tool, et permet de connecter et de commander une plaque chauffante (par ex. 0IRHP100A-03).

La station est conçue pour les températures de travail élevées et les petites fenêtres de processus du soudage sans plomb. Le fer i-Tool léger et ergonomique, doté d'un micro-élément chauffant haute performance de 150 W, améliore la qualité et la productivité tout en réduisant les coûts d'exploitation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffe	9 s (jusqu'à 350 °C)
Version antistatique	Oui
Affichage numérique	Oui
Plage de température	150-450 °C
Température max. de la panne	450 °C
Puissance max.	150 Watt
Consommation en veille	env. 15 Watt

Série de pannes	142
Panne à souder	0142CDLF16 (1,60 mm, en forme de burin)
Fer de rechange	0105CDJ
Élément chauffant de rechange	016100J
Dimensions	295 x 210 x 130 mm
Poids	3,12 kg

POINTS FORTS

- Fer i-Tool avec micro-élément chauffant haute performance de 150 W
- Interface de données pour commander une aspiration de fumées et une plaque chauffante en option
- Capteur de veille automatique abaissant la température à la valeur de veille présélectionnée après le délai défini
- Utilisation One-Touch avec aide en ligne et navigation par menu i-Op, grand écran multifonctions
- Données d'étalonnage stockées dans la poignée - chaque i-Tool est étalonnable indépendamment de la station
- Trois niveaux de puissance ; au réglage bas, la puissance est strictement régulée sans dépassement
- Fenêtre de processus visuelle en cas de sortie de la plage de température
- Option i-Set Tool pour configurer et verrouiller d'autres stations i-CON (transfert en 5 s)
- Fermeture à baïonnette Tip'N'Turn : changement de panne rapide et 20-25 % de performance en plus par rapport à un assemblage par vis
- Contenu de la livraison : station électronique 0IC1135A0C, i-Tool 0105CDJ, panne longue durée Ersadur 0142CDLF16, support 0A59 avec éponge sèche 0008M en laine de métal