

Station de soudage i-CON 1V MK2 ESD avec i-Tool 150 W, veille auto - Ersa 0IC1105V

Réf. article ER-0IC1105V

Fabricant Ers

EAN 4003008153705

Station de soudage professionnelle antistatique i-CON 1V MK2 avec fer i-Tool 150 W, changement de panne à baïonnette Tip'N'Turn et veille automatique. Conçue pour le soudage manuel sans plomb et compatible avec de nombreux autres outils de soudage Ers.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Plage de température	150-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



DESCRIPTION

L'Ersa i-CON 1V MK2 est une station de soudage professionnelle antistatique pour le soudage manuel intelligent. Elle répond aux exigences des températures de travail plus élevées et des fenêtres de processus réduites du soudage sans plomb. Le fer i-Tool, petit, léger et puissant, améliore la qualité et la productivité tout en réduisant les coûts d'exploitation. La fermeture à baïonnette Tip'N'Turn intégrée permet un changement de panne rapide et apporte 20-25 % de performance supplémentaire par rapport à une connexion à vis.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station électronique 80 W avec interface (0IC1135V)
- Fer à souder i-Tool 150 W (0105CDJ)
- Panne Ersadur 1,6 mm en forme de burin (0142CDLF16)
- Support de rangement (0A59)

POINTS FORTS

- Fer i-Tool avec micro-élément chauffant haute performance de 150 W
- Utilisation conviviale "One Touch" du logiciel
- Grand écran multifonctions
- Trois niveaux de puissance
- Capteur de veille automatique (env. 15 W en veille)
- Fermeture à baïonnette Tip'N'Turn

OUTILS DE SOUDAGE COMPATIBLES EN OPTION

- i-Tool (0105CDJ), livré en standard
- Chip-Tool Classic (0450MDJ)
- Chip-Tool Vario (0460MDJ)
- X-Tool Classic (0720EDJ), uniquement avec l'unité à vide 0CU100
- X-Tool Vario (0740EDJ), uniquement avec l'unité à vide 0CU100
- Micro-Tool (0270BDJ)
- Tech-Tool (0640ADJ)
- Power-Tool (0840CDJ)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffe	9,00 sec.
Version antistatique	Oui
Affichage numérique	Oui
Élément chauffant de rechange	016100J
Fer à souder/dessouder de rechange	0105CDJ
Panne à souder/dessouder	Série 0142CDLF16
Puissance max.	80 watts
Température max. de panne	450 °C
Diamètre/largeur de panne	1,60 mm
Série de pannes	142
Plage de température	150-450 °C