

Station électronique i-CON 1 C MK2, 150 W, avec interface d'aspiration - Erska 0IC1135A0C

Réf. article ER-0IC1135A0C

Fabricant Erska

EAN 4003008153651

Station électronique pour la station de soudage i-CON 1 C MK2, d'une puissance de 150 W. L'interface intégrée commande les aspirateurs de fumées Erska (EA 110 plus i, EA55, EA1&2) et des plaques chauffantes telles que la 0IRHP100A. Conçue pour les températures élevées du soudage sans plomb. Câble d'alimentation non fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La station électronique Erska i-CON 1 C MK2 est l'unité d'alimentation et de commande de la station de soudage i-CON 1 C MK2, développée pour les températures de travail plus élevées et les fenêtres de processus réduites du soudage sans plomb. Elle alimente le fer à souder i-Tool, compact, léger et puissant, et, comme toute la série i-CON, est de conception antistatique (compatible ESD).

L'interface intégrée de la version C permet de connecter les aspirateurs de fumées Erska en option (EA 110 plus i, EA55 et EA1&2) : le signal de veille est transmis à l'appareil filtrant, qui s'arrête en même temps que la station 3 secondes après le début du mode veille. Une plaque chauffante (par ex. 0IRHP100A-03) peut également être connectée et commandée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffe	96 s
Affichage numérique	Oui
Puissance max.	150 W
Tension nominale	230 V
Température max. de panne	450 °C

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Autres caractéristiques :

- Utilisation conviviale One-Touch avec aide en ligne et sélection de menu i-Op
- Grand écran multifonctions
- Fonction de veille
- Trois niveaux de puissance pour une régulation du chauffage selon les besoins, sans dépassement
- Fenêtre de processus avec alerte visuelle en cas de sortie de la plage de température présélectionnée
- Transfert des réglages de la station via l'option i-Set Tool en environ 5 s

Le câble d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.