

Station de soudage 2 canaux i-CON 2V MK2 ESD, i-Tool 150 W & Chip-Tool Vario 2x40 W - Ersa 01C2205VC

Réf. article ER-01C2205VC

Fabricant Ersa

EAN 4003008153750

Station de soudage numérique 2 canaux i-CON 2V MK2 ESD avec i-Tool 150 W et Chip-Tool Vario (2 x 40 W). Le second canal accueille un autre i-Tool ou des outils de dessoudage. Auto-standby, alarme de fenêtre de processus et slot micro-SD pour les mises à jour du firmware.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'Ersa i-CON 2V MK2 est une station de soudage numérique à 2 canaux avec i-Tool et Chip-Tool Vario, compatible avec tous les outils Vario. La station électronique dispose d'un deuxième raccordement pour un autre i-Tool ou pour des outils destinés au dessoudage de composants CMS et câblés, et elle est entièrement antistatique. Les mises à jour du firmware s'effectuent via le slot pour carte micro-SD.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station électronique 120 W
- Fer à souder i-Tool antistatique 150 W (0105CDJ)
- Panne Ersadur en forme de burin 1,6 mm (0142CDLF16)
- Pince à dessouder Chip Tool Vario (0460MDJ)
- Jeu de pannes à dessouder coudées en forme de burin 0,7 mm (0462MDLF007)
- Support pour i-Tool (0A59)
- Support pour Chip Tool Vario (0A54)

POINTS FORTS

- Utilisation conviviale One-Touch avec aide en ligne et sélection de menu i-Op ; grand écran

multifonctions

- Trois niveaux de puissance régulent l'élément chauffant selon le besoin de chaleur, jusqu'à 150 W sans dépassement de température
- Fenêtre de processus visuelle et sonore avec alarme
- Configuration et verrouillage automatiques d'autres stations avec l'option i-Set Tool Vario
- i-Tool avec fermeture à baïonnette Tip'N'Turn pour un changement de panne rapide et 20-25 % de puissance en plus ; données d'étalonnage enregistrées dans la poignée
- Chip Tool Vario 2 x 40 W avec fonctionnement commutable à fermeture/ouverture automatique et capteur de mouvement
- Consommation en veille env. 20 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffe	9 s
Version antistatique	Oui
Affichage numérique	Oui
Radiateur de remplacement	016100J
Fer à souder/dessouder de rechange	0460MDJ
Panne à souder/dessouder	Série 0462MDLF007
Puissance max.	150 W
Température max. de panne	450 °C
Diamètre/largeur de panne	0,70 mm
Série de pannes	462
Plage de température	150-450 °C