

Station de soudage IoT i-CON Trace 150 W, en réseau, avec i-Tool Trace - Ersä 0ICT1000A

Réf. article ER-0ICT1000A

Fabricant Ersä

EAN 4003008151213

Station de soudage IoT i-CON Trace en réseau avec fer i-Tool Trace 150 W, compatible ESD et pilotable virtuellement via PC, tablette, smartphone ou MES. Assure un contrôle et une documentation complets du processus de brasage manuel.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Plage de température	150-450 °C
Poids	3.5 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'Ersä i-CON Trace est la première station de soudage IoT d'Ersä et permet, dès sa livraison, un contrôle complet du processus lors du brasage manuel. Les principaux réglages s'effectuent via des périphériques de saisie déjà intégrés au réseau de l'entreprise, tels que PC, tablettes ou smartphones, ou via un MES. L'utilisateur accède ainsi simultanément à toutes les stations du réseau et peut documenter en détail le processus de brasage manuel.

POINTS FORTS

- Compatible ESD
- Mise en réseau et commande virtuelle (PC, tablette, smartphone, MES)
- Traçabilité et documentation complètes du processus de brasage manuel
- Sécurité de processus élevée grâce au préréglage de tous les paramètres
- Changement de panne Tip'n'Turn pour une productivité accrue
- Pannes remplaçables séparément pour des économies de coûts considérables
- Bluetooth 4.0 low energy et WLAN 2,4 GHz, compatible Ethernet par carte LAN en option

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station de base i-CON Trace 0ICT103A

- Support de fer à souder 0A58
- Fer à souder 150 W 0140CDJ avec panne 0142CDLF16

CONFIGURATION MINIMALE APP/LOGICIEL

- iOS 10.0
- Android 8.0
- Windows 10
- Windows Server 2016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max.	150 W
Plage de température	50 - 450 °C
Temps de chauffe	9 s
Version antistatique	Oui
Affichage numérique	Non
Élément chauffant de rechange	014100J
Fer à souder de rechange	0140CDJ
Panne	0142CDLF16
Série de pannes	142
Diamètre/largeur de la panne	1,6 mm (forme de burin)
Connectivité	Bluetooth 4.0 LE, WLAN 2,4 GHz, Ethernet (en option)