

Station de soudage et air chaud ESD 2 canaux i-CON Vario 2 MK2 avec i-Tool 150 W et AIR-TOOL 200 W - Erska 0ICV2005AI

Réf. article ER-0ICV2005AI

Fabricant Erska

EAN 4003008153798

Station de soudage et d'air chaud ESD 2 canaux avec le fer à air chaud ergonomique i-Tool AIR S (200 W) et le fer à souder de précision i-Tool (150 W). Les deux outils sont utilisables simultanément, avec auto-standby, interfaces pour aspiration de fumées et configuration par carte microSD. Idéale pour le travail professionnel CMS et traversant.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	7.38 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Erska i-CON Vario 2 MK2 est une station de soudage et d'air chaud multicanaux ESD qui met à la disposition de l'utilisateur professionnel deux outils de soudage utilisables simultanément. Parallèlement au fer à air chaud ergonomique i-Tool AIR S (200 W), le i-Tool de 150 W permet le soudage classique ou, en alternative, la pince à dessouder Chip Tool Vario (80 W). L'unité d'alimentation compacte et sécurisée ESD offre l'utilisation simple et claire habituelle de la famille i-CON, des interfaces vers les aspirations de fumées et plaques de préchauffage Erska, ainsi qu'une configuration sûre via une carte mémoire microSD.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station électronique, antistatique, 200 W, débit d'air 2-20 l/min (0ICV2035A)
- Fer à air chaud i-Tool AIR S 200 W, 50-550 °C (0470ERJ)
- Buse à air chaud, 3,5 mm de diamètre (0472ER)
- Fer à souder i-Tool 150 W (0105CDJ) avec panne en forme de burin, 1,6 mm (0142CDLF16)
- Support de rangement pour i-Tool AIR S (0A55)
- Support de rangement pour i-Tool (0A59)

I-TOOL AIR S

La pièce à main mince et légère porte une cartouche chauffante de 200 W et permet de travailler sans fatigue sur de nombreux composants CMS. La quantité d'air chaud se règle directement sur la pièce à main et s'affiche à l'écran d'une i-CON Vario 2 ou 4 (2 à 20 l/min). Différentes buses assurent un chauffage optimal des composants. Un capteur de mouvement coupe automatiquement l'air chaud après un temps programmable lors des pauses, et un capteur de lumière dans la pièce à main allume et éteint l'outil.

I-TOOL

L'i-Tool est un fer à souder de précision extrêmement léger et performant, avec un vaste choix de pannes permanentes économiques. Une puissance de 150 W assure une montée et une reprise en température très rapides ; alarme de fenêtre de processus, niveaux de puissance et capteur de veille automatique offrent un contrôle de processus élevé. La fermeture à baïonnette Tip'N'Turn intégrée permet un changement de panne simple et rapide et améliore les performances de 20 à 25 % par rapport à une connexion à vis. Consommation en veille env. 25 W.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffe	9 s
Version antistatique	Oui
Affichage numérique	Oui
Puissance max.	200 Watt
Plage de température	50-550 °C
Température max. de la panne	550 °C
Série de pannes	472
Diamètre/largeur de panne	3,50 mm
Radiateur de remplacement	016100J
Fer à souder/dessouder de rechange	0470ERJ
Panne à souder/dessouder	Série 0472ER