

Panne à cartouche ESD en mini creuset, intérieur 12x14mm, 6mm de profondeur pour TS8 - Quick TSS08-141206

Réf. article QCK-TSS08-141206

Fabricant Quick

EAN 4250078326403

Panne à cartouche pour la Quick TS8, en forme de mini creuset de soudage avec dimensions intérieures 12x14mm et 6mm de profondeur. Capteur intégré et corps de chauffe directement associé pour une régulation rapide et stable et une longue durée de vie. Soudage sans plomb, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Chine
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La Quick TSS08-141206 est une panne à cartouche pour la station de soudage Quick TS8, en forme de mini creuset de soudage avec dimensions intérieures 12x14mm et 6mm de profondeur. Le capteur de température intégré et le corps de chauffe directement associé offrent une efficacité et une stabilité thermique élevées.

AVANTAGES EN BREF

- Capteur de température intégré directement dans la panne pour une détection rapide
- Panne et corps de chauffe directement associés pour une grande stabilité thermique
- Ajustement automatique de la température par cartouche avec la Quick TS8
- Fonctionnement ménageant la panne pour une durée de vie prolongée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	mini creuset de soudage
Dimensions intérieures	12x14mm, 6mm de profondeur
Dimensions extérieures	15x17mm, 12mm de hauteur
Poids	env. 0,1 kg

APPLICATIONS

Pour les travaux de soudage sur la station Quick TS8 compatible ESD en fabrication électronique, réparation et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Compatible avec la station de soudage Quick TS8
- Série de pannes TSS08R
- Géométrie : mini creuset, intérieur 12x14mm
- Contenu de la livraison : 1 panne à souder à cartouche

Conformité : RoHS, soudage sans plomb, compatible ESD. Origine : Chine.