

2-Tool-Rework- und Entlötstation 160 W pro Werkzeug, 90-450 C, mit DR560 und T245, Premium Line - JBC DMSE-2QB

Réf. article WL71465-A1

Fabricant JBC

Station de reprise et de dessoudage modulaire 2 outils avec unite de commande DMU, module de dessoudage électrique MSE, fer a dessouder DR560 et manche universel T245. Delivre 160 W par outil de 90 a 450 C, 75 pour cent de vide et la securite ESD pour les processus de reparation professionnels.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85152900000
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	90-450 °C
Poids	10.05 kg
Puissance	160 W
Température (max.)	bis 450 °C

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC DMSE-2QB est une station de reprise et de dessoudage modulaire 2 outils de la Premium Line, destinee aux processus de reparation professionnels. L'unité de commande DMU gere jusqu'a 4 outils simultanement et est compatible avec 10 outils JBC differents. Le module de dessoudage électrique MSE fonctionne avec le fer a dessouder DR560 et le manche universel T245 et offre une qualite de soudage constante a 160 W par outil grace au JBC Most Efficient Soldering System.

AVANTAGES

- Puissance de crete de 160 W par outil sous 23,5 V pour un soudage et un dessoudage rapides et stables
- Plage de temperature réglable de 90 a 450 C pour les travaux fins comme exigeants en puissance
- Dessoudage électrique avec 75 pour cent de vide (570 mmHg) et un debit de 9 SLPM
- L'unité de commande DMU gere jusqu'a 4 outils a la fois et est compatible avec 10 outils JBC
- Securite ESD : resistance panne-terre inferieure a 2 ohms, tension inferieure a 2 mV RMS
- Les modes Veille et Hibernation prolongent la duree de vie des pannes
- Connectivite via USB-A, USB-B, LAN et RS-232 pour la tracabilite, la gestion des profils et



DONNEES TECHNIQUES

Reference	WL71465
Reference fabricant	DMSE-2QB
Fabricant	JBC
Ligne de modele	Premium Line
Type de station	station de dessoudage, station de reprise
Puissance de crete	160 W par outil sous 23,5 V
Plage de temperature	90 a 450 C / 190 a 840 F
Vide	75 % / 570 mmHg / 22,4 inHg
Debit	9 SLPM
Outils	fer a dessouder DR560, manche universel T245
Unite de commande	DMU, jusqu'a 4 outils, compatible avec 10 outils JBC
Interfaces	USB-A, USB-B, LAN, RS-232
ESD	resistance panne-terre <2 ohms, tension <2 mV RMS
Temperature de service	10 a 50 C
Dimensions station (LxlxH)	232 x 148 x 120 mm
Poids station	10,05 kg
Dimensions emballage (LxlxH)	525 x 318 x 347 mm
Poids emballage	11,11 kg

APPLICATIONS

Dessoudage electrique et reprise de composants traversants et CMS, reparation et retouche de cartes electroniques en fabrication electronique, ainsi qu'integration automatisee avec robots et aspiration de fumees. Le port USB-A frontal permet aussi la connexion des microscopes USB Dino-Lite AM2011 et AM2111.

COMPATIBILITE & CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu de la livraison : unite de commande DMU, module de dessoudage MSE, fer a dessouder DR560, manche universel T245, supports et accessoires. Compatible avec la gamme d'outils JBC Excellence ; liaison equipotentielle optionnelle vers l'EPA.

Securite ESD selon IEC 61340-5-1. Conforme CE et RoHS. Origine : Espagne.