

Nettoyeur à ultrasons 45 L, avec chauffage, 35 kHz - Bandelin Sonorex Digitec DT 1028 CH

Réf. article BND-3266

Fabricant Bandelin

Nettoyeur à ultrasons chauffant d'une capacité de 45 L et 35 kHz pour cabinet, laboratoire et atelier. La cavitation intense nettoie instruments et pièces en profondeur et en douceur, le clavier à membrane règle la durée de nettoyage et la température du bain. Dispositif médical de classe I.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84798997
Pays d'origine	Allemagne
Poids	26.403 kg
Volumen (l)	45.000000



DESCRIPTION

Le Sonorex Digitec DT 1028 CH est un nettoyeur à ultrasons chauffant haute performance d'une capacité de 45 L pour le cabinet, le laboratoire et l'atelier. À 35 kHz, d'intenses bulles de cavitation éliminent les salissures en profondeur et en douceur, même dans les zones difficiles d'accès des pièces. La durée de nettoyage et la température du bain se règlent facilement via le clavier à membrane. La fonction automatique SweepTec assure un nettoyage uniforme et la fonction Degas activable en renforce l'effet.

AVANTAGES

- Capacité de 45 L pour le nettoyage d'instruments et de pièces
- Chauffage de 1450 W pour un nettoyage assisté par la température
- Cavitation à 35 kHz pour un nettoyage en profondeur et respectueux du matériau
- SweepTec et Degas pour un nettoyage uniforme et renforcé
- Clavier à membrane avec afficheur pour la durée de nettoyage et la température du bain
- Cuve en acier inoxydable résistante à la corrosion avec vidange
- Dispositif médical de classe I, conforme CE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	3266
Capacité	45 L

Volume utile	30 L
Dimensions intérieures (L×l×P)	500 × 300 × 300 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	540 × 340 × 500 mm
Fréquence ultrasonique	35 kHz
Puissance HF de crête	1200 W
Puissance HF nominale	300 W
Puissance de chauffage	1450 W
Matériau de la cuve	Acier inoxydable V4A (1.4404)
Vidange	Robinet à boisseau sphérique G ½, côté gauche
Poids	26,403 kg

APPLICATIONS

Le Sonorex Digitec DT 1028 CH nettoie les instruments en cabinet médical et laboratoire dentaire, la verrerie de laboratoire et les composants au laboratoire, ainsi que les pièces, buses et filtres à l'atelier. Le chauffage facilite le décollement des huiles, graisses, pâtes à polir et résidus séchés.

L'appareil est marqué comme dispositif médical de classe I et est conforme CE. Des paniers suspendus, couvercles ainsi que des concentrés de nettoyage et de désinfection adaptés sont disponibles comme accessoires Bandelin.