

Nettoyeur à ultrasons 13 L, avec chauffage, 35 kHz - Bandelin Sonorex Digitec DT 512 H

Réf. article BND-3226

Fabricant Bandelin

Nettoyeur à ultrasons chauffant de 13 L à 35 kHz pour cabinet, laboratoire et atelier. La cavitation intense nettoie instruments et pièces en profondeur et en douceur, avec clavier à membrane pour la durée de nettoyage et la température du bain. Dispositif médical de classe I.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84798997
Pays d'origine	Allemagne
Poids	10.022 kg
Volumen (l)	13.000000



DESCRIPTION

Le Sonorex Digitec DT 512 H est un nettoyeur à ultrasons chauffant haute performance de 13 L pour cabinet, laboratoire et atelier. À 35 kHz, des bulles de cavitation intenses éliminent les salissures en profondeur et en douceur, même dans les zones difficiles d'accès des pièces. La durée de nettoyage et la température du bain se règlent aisément via le clavier à membrane. La fonction SweepTec automatique assure un nettoyage homogène et la fonction Degas activable en renforce l'effet.

AVANTAGES

- Capacité de 13 L pour le nettoyage d'instruments et de pièces
- Chauffage de 400 W pour un nettoyage assisté par la température
- Cavitation à 35 kHz pour un nettoyage en profondeur et respectueux des matériaux
- SweepTec et Degas pour un nettoyage homogène et renforcé
- Clavier à membrane avec écran pour la durée de nettoyage et la température du bain
- Cuve en acier inoxydable résistante à la corrosion avec vidange
- Dispositif médical de classe I, conforme CE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	3226
Capacité	13 L
Volume utile	8,7 L

Dimensions intérieures (L×l×P)	300 × 240 × 200 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	325 × 265 × 350 mm
Fréquence ultrasonique	35 kHz
Puissance HF de crête	860 W
Puissance HF nominale	215 W
Puissance de chauffage	400 W
Matériau de la cuve	Acier inoxydable V2A (1.4301)
Vidange	Robinet à boisseau sphérique G ½, côté gauche
Poids	10,022 kg

APPLICATIONS

Le Sonorex Digitec DT 512 H nettoie les instruments en cabinet médical et dentaire, la verrerie et les composants de laboratoire, ainsi que les pièces, buses et filtres en atelier. Le chauffage facilite le décolllement des huiles, graisses, pâtes à polir et résidus séchés.

L'appareil est marqué comme dispositif médical de classe I et conforme CE. Des paniers suspendus, couvercles ainsi que des concentrés de nettoyage et de désinfection adaptés sont disponibles comme accessoires Bandelin.