

Bac à ultrasons 18,7 L avec chauffage, 35 kHz, écran - Bandelin Sonorex Digitec DT 514 BH-RC

Réf. article BND-3095

Fabricant Bandelin

Nettoyeur à ultrasons numérique haute performance d'une capacité de 18,7 L, avec chauffage et 35 kHz pour cabinet, laboratoire et atelier. Le clavier et l'écran affichent la durée de nettoyage ainsi que la température de consigne et la température réelle du bain. SweepTec et le dégazage activable (Degas) assurent un nettoyage homogène et intense.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84798997
Pays d'origine	Allemagne
Poids	9.015 kg
Volumen (l)	18.700000



DESCRIPTION

Le SONOREX Digitec DT 514 BH-RC est un nettoyeur à ultrasons numérique haute performance avec chauffage pour cabinet, laboratoire et atelier. Avec une capacité de 18,7 L, une grande cuve de 325 x 300 x 200 mm et 35 kHz, il nettoie même les charges importantes en profondeur et en douceur par une cavitation intense. Le clavier lavable permet de régler facilement la durée de nettoyage et la température du bain, tandis que l'écran affiche le temps restant ainsi que la température de consigne et la température réelle.

AVANTAGES

- Ultrasons 35 kHz avec 860 W de puissance HF de crête pour une cavitation intense
- Capacité de 18,7 L pour de grandes pièces et un débit élevé
- Chauffage d'une puissance de 600 W pour un nettoyage assisté par la température
- Clavier numérique et écran pour la durée de nettoyage et la température du bain
- Fonction SweepTec entièrement automatique et dégazage activable (Degas)
- Cuve robuste en acier inoxydable V2A (1.4301), vidange à robinet à boisseau sphérique G ½
- CE, dispositif médical de classe I

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	3095
Capacité	18,7 L

Volume utile	12,5 L
Dimensions intérieures (L×l×P)	325 x 300 x 200 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	355 x 325 x 385 mm
Fréquence ultrasonique	35 kHz
Puissance HF de crête	860 W
Puissance HF nominale	215 W
Puissance de chauffage	600 W
Matériau de la cuve	Acier inoxydable V2A (1.4301)
Vidange	Robinet à boisseau sphérique G ½, côté gauche
Poids	9,015 kg

APPLICATION

Convient au nettoyage assisté par la température de grandes quantités ou de composants dans les cabinets, les laboratoires et les ateliers. La grande cuve profonde accueille aussi les objets encombrants, et le chauffage facilite la dissolution des graisses et des huiles.

Pour un nettoyage parfaitement adapté, des paniers, couvercles ainsi que des concentrés de nettoyage et de désinfection sont disponibles en accessoires.