

ACE MA 4575 EUM. Stoßdämpfer, M 45x1,5, Hub 75 mm, Standard, einstellbar

Réf. article FL-MA-4575-EUM

Fabricant ACE

EAN 4050571479411

Amortisseur ACE, M 45x1,5, course 75 mm, Standard, réglable

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84879059**

Poids **1.6 kg**


DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et équipement: Acier bruni, tige de piston: Acier chromé dur, tête: Acier trempé et bruni, ressort de compression: zingué ou à revêtement KU

Plage de température:

-12°C à +66°C max

Vitesse d'accélération:

0,15 à 5 m/s (sur demande à 20 m/s)

Butée fixe:

intégrée

En option:

modèle haute température (0°C à +150°C max.) **-HT**, modèle basse température (-50°C à +66°C max.) **-LT**

exécution Standard, réglable

Filetage B M 45x1,5

Course [mm] 75

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm]	1300
Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm]	146000
Masse effective (me) [KGM]	70 - 15000
Élasticité [N]	50 - 180
A [mm]	172,1
C [mm]	73,9
D [mm]	35
Déviati on axiale max.* [°]	2
Tête antichoc	PP 45
Bride de serrage	QF 45
Contre-écrou	NM 45
Plage de température [°C]	-12 à +66