

ACE MC 4550 EUM4. Stoßdämpfer, M 45x1,5, Hub 50 mm, Standard, selbsteinstellend

Réf. article FL-MC-4550-EUM4

Fabricant ACE

EAN 4050571481667

amortisseur ACE, M 45x1,5, course 50 mm, Standard, auto-ajustable

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84879059
Poids	1.3 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et équipement: Acier bruni, tige de piston: Acier chromé dur, tête: Acier trempé et bruni, ressort de compression: zingué ou à revêtement KU

Plage de température:

-12°C à +66°C max

Vitesse d'accélération:

0,15 à 5 m/s (sur demande à 20 m/s)

Butée fixe:

intégrée

En option:

modèle haute température (0°C à +150°C max.) **-HT**, modèle basse température (-50°C à +66°C max.) **-LT**

exécution	Standard, auto-ajustable
Filetage B	M 45x1,5
Course [mm]	50

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm]	740
Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm]	112000
Masse effective (me) [KGM]	1800 - 7100
Élasticité [N]	70 - 145
A [mm]	146,5
C [mm]	48,5
D [mm]	35
Déviati on axiale max.* [°]	3
Tête antichoc	PP 45
Bride de serrage	QF 45
Dispositif à boulons**	BV 4550
Contre-écrou	NM 45
Plage de température [°C]	-12 à +66