

ACE MC 64150 EUM1. Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 150 mm, Standard, selbsteinstellend

Réf. article FL-MC-64150-EUM1

Fabricant ACE

EAN 4050571481957

amortisseur ACE, M 64x2, course 150 mm, Standard, auto-ajustable

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84879059

Poids 5 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et équipement: Acier bruni, tige de piston: Acier chromé dur, tête: Acier trempé et bruni, ressort de compression: zingué ou à revêtement KU

Plage de température:

-12°C à +66°C max

Vitesse d'accélération:

0,15 à 5 m/s (sur demande à 20 m/s)

Butée fixe:

intégrée

En option:

modèle haute température (0°C à +150°C max.) **-HT**, modèle basse température (-50°C à +66°C max.) **-LT**

exécution	Standard, auto-ajustable
Filetage B	M 64x2
Course [mm]	150
Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm]	5650

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm]	248000
Masse effective (me) [KGM]	410 - 1640
Élasticité [N]	75 - 365
A [mm]	300,0
C [mm]	150,0
D [mm]	48
Déviati on axiale max.* [°]	2
Tête antichoc	PP 64
Bride de serrage	QF 64
Contre-écrou	NM 64
Plage de température [°C]	-12 à +66