

ACE MC 6450 EUM3-HT. Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 50 mm, Hochtemperatur, selbsteinstellend

Réf. article FL-MC-6450-EUM3-HT

Fabricant ACE

EAN 4050571482053

amortisseur ACE, M 64x2, course 50 mm, Température élevée, auto-ajustable

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84879059**

Poids **3.2 kg**


DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et équipement: Acier bruni, tige de piston: Acier chromé dur, tête: Acier trempé et bruni, ressort de compression: zingué ou à revêtement KU

Plage de température:

-12°C à +66°C max

Vitesse d'accélération:

0,15 à 5 m/s (sur demande à 20 m/s)

Butée fixe:

intégrée

En option:

modèle haute température (0°C à +150°C max.) **-HT**, modèle basse température (-50°C à +66°C max.) **-LT**

exécution

Température élevée, auto-ajustable

Filetage B

M 64x2

Course [mm]

50

Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm]

1870

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm]	146000
Masse effective (me) [KGM]	1600 - 6300
Élasticité [N]	90 - 155
A [mm]	176,4
C [mm]	48,6
D [mm]	48
Déviation axiale max.* [°]	4
Tête antichoc	PP 64
Bride de serrage	QF 64
Dispositif à boulons**	BV 6450
Contre-écrou	NM 64
Plage de température [°C]	0 à +150