

ACE MC 75 EUM3. Stoßdämpfer, M 12x1, selbsteinstellend, Hub 10 mm

Réf. article FL-MC-75-EUM3

Fabricant ACE

EAN 4050571482091

amortisseur ACE, M 12x1, auto-réglable, course 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84879059**

Poids **0.035 kg**


DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et équipement: Acier bruni, tige de piston: acier inoxydable trempé

Plage de température:

-10 à +66 °C

Vitesse d'accélération:

0,15 à 4 m/s

Butée fixe:

intégrée

Information:

Il est possible de dépasser W4 (consommation énergétique maximale par heure Nm/h) étant temporairement éteint, ou si les amortisseurs sont refroidis par l'air d'échappement du vérin (faire attention à l'échauffement admissible).

Filetage B M 12x1

Course [mm] 10

Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm] 9

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm]	28200
Masse effective (me) [KGM]	2,7 - 36,2
Élasticité [N]	4 - 9
A [mm]	5,0
E [mm]	52,0
F [mm]	5,0
G [mm]	3,2
I [mm]	18,0
J [mm]	3
K [mm]	7,6
SW2 [mm]	14
Déviation axiale max.* [°]	2
Bride de serrage	MB 12
Douille de butée	AH 12
Dispositif à boulons**	BV 12
Contre-écrou	KM 12