

ACE MC 9 EUM2B. Stoßdämpfer, M 6x0,5, selbsteinstellend, Hub 5 mm

Réf. article FL-MC-9-EUM2B

Fabricant ACE

EAN 4050571482114

amortisseur ACE, M 6x0,5, auto-réglable, course 5 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84879059
Poids	0.0036 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et équipement: Acier bruni, tige de piston: acier inoxydable trempé

Plage de température:

-10 à +66 °C

Vitesse d'accélération:

0,15 à 4 m/s

Butée fixe:

intégrée

Information:

Il est possible de dépasser W4 (consommation énergétique maximale par heure Nm/h) étant temporairement éteint, ou si les amortisseurs sont refroidis par l'air d'échappement du vérin (faire attention à l'échauffement admissible).

Filetage B	M 6x0,5
Course [mm]	5
Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm]	1

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm]	2000
Masse effective (me) [KGM]	0,8 - 4,1
Élasticité [N]	2 - 4
A [mm]	2,5
E [mm]	26,0
F [mm]	2,5
G [mm]	2,0
I [mm]	10,0
J [mm]	2
K [mm]	4,8
SW2 [mm]	8
Déviati on axiale max.* [°]	2
Bride de serrage	MB 6 SC2
Douille de butée	AH 6
Contre-écrou	KM 6