

ACE SC 4525 EUM6. Stoßdämpfer, M 45x1,5, selbsteinstellend, Hub 25 mm

Réf. article FL-SC-4525-EUM6

Fabricant ACE

EAN 4050571611569

amortisseur ACE, M 45x1,5, auto-réglable, course 25 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	40094100
Poids	1 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et accessoires: acier bruni, tige de piston: acier inox trempé (type SC 45...: acier chromé dur)

Plage de température:

0°C à +66°C max. (SC45... : -12°C à +66°C max.)

Vitesse d'accélération:

0,15 à 3,7 m/s (type SC² : 0,1 à 5,7 m/s (type SC 45... : 0,02 à 0,46 m/s)

Butée fixe:

intégrée

Information:

Dépassement de W4: (consommation énergétique maximale par heure Nm/h) possible étant temporairement éteint, ou si les amortisseurs sont refroidis par l'air d'échappement du vérin (faire attention à l'échauffement admissible).

Filetage B	M 45x1,5
Course [mm]	25
Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm]	340

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm]	107000
Masse effective (me) [KGM]	6350 - 13600
Élasticité [N]	67 - 104
D [mm]	165,9
E [mm]	9,5
G [mm]	12,6
I [mm]	23,1
K [mm]	35
Déviation axiale max.* [°]	4
Plage de température [°C]	-12 à +66