

## ACE SC 4550 EUM6. Stoßdämpfer, M 45x1,5, selbsteinstellend, Hub 50 mm

Réf. article FL-SC-4550-EUM6

Fabricant ACE

EAN 4050571611613

amortisseur ACE, M 45x1,5, auto-réglable, course 50 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 40094100 |
| Poids                    | 1.9 kg   |



### DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et accessoires: acier bruni, tige de piston: acier inox trempé (type SC 45...: acier chromé dur)

Plage de température:

0°C à +66°C max. (SC45... : -12°C à +66°C max.)

Vitesse d'accélération:

0,15 à 3,7 m/s (type SC<sup>2</sup> : 0,1 à 5,7 m/s (type SC 45... : 0,02 à 0,46 m/s)

Butée fixe:

intégrée

Information:

Dépassement de W4: (consommation énergétique maximale par heure Nm/h) possible étant temporairement éteint, ou si les amortisseurs sont refroidis par l'air d'échappement du vérin (faire attention à l'échauffement admissible).

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Filetage B                                   | M 45x1,5 |
| Course [mm]                                  | 50       |
| Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm] | 680      |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm] | 112000        |
| Masse effective (me) [KGM]                  | 11800 - 27000 |
| Élasticité [N]                              | 47 - 242      |
| D [mm]                                      | 216,5         |
| E [mm]                                      | 9,5           |
| G [mm]                                      | 12,6          |
| I [mm]                                      | 48,5          |
| K [mm]                                      | 35            |
| Déviation axiale max.* [°]                  | 3             |
| Plage de température [°C]                   | -12 à +66     |