

## ACE SC 925 EUM0. Stoßdämpfer, M 25x1,5, selbsteinstellend, Hub 40 mm

Réf. article FL-SC-925-EUM0

Fabricant ACE

EAN 4050571611767

amortisseur ACE, M 25x1,5, auto-réglable, course 40 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84879059

Poids 0.41 kg



### DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et accessoires: acier bruni, tige de piston: acier inox trempé (type SC 45...: acier chromé dur)

Plage de température:

0°C à +66°C max. (SC45... : -12°C à +66°C max.)

Vitesse d'accélération:

0,15 à 3,7 m/s (type SC<sup>2</sup> : 0,1 à 5,7 m/s (type SC 45... : 0,02 à 0,46 m/s)

Butée fixe:

intégrée

Information:

Dépassement de W4: (consommation énergétique maximale par heure Nm/h) possible étant temporairement éteint, ou si les amortisseurs sont refroidis par l'air d'échappement du vérin (faire attention à l'échauffement admissible).

Filetage B M 25x1,5

Course [mm] 40

Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm] 110

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm] | 90000                 |
| Masse effective (me) [KGM]                  | 4,5 - 29              |
| Élasticité [N]                              | 11 - 32               |
| A [mm]                                      | 7,0                   |
| D [mm]                                      | 138,0                 |
| E [mm]                                      | 10,0                  |
| G [mm]                                      | 6,3                   |
| I [mm]                                      | 51,0                  |
| J [mm]                                      | 4,6                   |
| K [mm]                                      | 23                    |
| SW1 [mm]                                    | 23                    |
| SW2 [mm]                                    | 30                    |
| Déviation axiale max.* [°]                  | 5                     |
| Bride de serrage****                        | <a href="#">MB 25</a> |
| Douille de butée                            | <a href="#">AH 25</a> |
| Contre-écrou                                | <a href="#">KM 25</a> |
| Plage de température [°C]                   | 0 à +66               |