

ACE SC 925 EUM1. Stoßdämpfer, M 25x1,5, selbsteinstellend, Hub 40 mm

Réf. article FL-SC-925-EUM1

Fabricant ACE

EAN 4050571611774

amortisseur ACE, M 25x1,5, auto-réglable, course 40 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84879059
Poids	0.41 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Corps d'amortisseur et accessoires: acier bruni, tige de piston: acier inox trempé (type SC 45...: acier chromé dur)

Plage de température:

0°C à +66°C max. (SC45... : -12°C à +66°C max.)

Vitesse d'accélération:

0,15 à 3,7 m/s (type SC² : 0,1 à 5,7 m/s (type SC 45... : 0,02 à 0,46 m/s)

Butée fixe:

intégrée

Information:

Dépassement de W4: (consommation énergétique maximale par heure Nm/h) possible étant temporairement éteint, ou si les amortisseurs sont refroidis par l'air d'échappement du vérin (faire attention à l'échauffement admissible).

Filetage B	M 25x1,5
Course [mm]	40
Conso. énergétique max. par course (W3) [Nm]	110

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conso. énergétique max. par heure (W4) [Nm]	90000
Masse effective (me) [KGM]	14 - 90
Élasticité [N]	11 - 32
A [mm]	7,0
D [mm]	138,0
E [mm]	10,0
G [mm]	6,3
I [mm]	51,0
J [mm]	4,6
K [mm]	23
SW1 [mm]	23
SW2 [mm]	30
Déviation axiale max.* [°]	5
Bride de serrage****	MB 25
Douille de butée	AH 25
Contre-écrou	KM 25
Plage de température [°C]	0 à +66