

D-Sub Verbindungsleitung 44-polig, 10 m - Airtec KAB DSUB44 10

Réf. article FL-KAB-DSUB44-10

Fabricant Airtec

EAN 4050571222239

Conduite de connexion D-Sub, 44pôles, 10 m

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	DIN 47100
Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	2.4 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN 47100

DESCRIPTION

Description :

Câbles de connexion préconfectionnés avec d'une part une prise D-Sub à 9 pôles, 15 pôles, 25 pôles ou 44 pôles et d'autre part des extrémités de câble libres. Les brins individuels sont munis de numéros de broche et de douilles (44 pôles: identification du câble selon DIN 47100).

Plage de température:

0 à +80 °C

Tension:

max. 20 V AC / 30 V DC, max. 1 A (44 pôles: max. 2,5 A)

Indice de protection:

IP 40 (44 pôles: IP 65)

Câble:

Câble en PVC (AWG 24) 9x 0,23mm² 15x 0,23mm² ou 25x 0,23mm² (44 pôles: Câble en PVC (AWG 23) 44x 0,25mm²)

exécution	44pôles
Longueur de câble [MTR]	10