

## Kompaktzylinder ISO 21287, doppeltwirkend, Magnet, Ø 100 mm, Hub 25 mm - Airtec NAD 100/25

Réf. article FL-NAD-100/25

Fabricant Airtec

EAN 4050571516734

vérin ISO 21287, à action double, piston 100mm, course 25mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84123100

Poids 2.1 kg



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

### DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Diamètre de piston [mm]                   | 100                         |
| Course [mm]                               | 25                          |
| exécution                                 | Standard                    |
| KF (filetage intérieur de tige de piston) | M 12                        |
| G (raccordement d'air comprimé)           | G 1/8"                      |
| Jeux de réparation                        | <a href="#">NAD 100 REP</a> |
| A [mm]                                    | 25                          |
| AF [mm]                                   | 20                          |
| B [mm]                                    | 12                          |
| BG [mm]                                   | 19,5                        |
| CH [mm]                                   | 21                          |
| E [mm]                                    | 113,5                       |
| LA [mm]                                   | 3,0                         |
| RT                                        | M 10                        |
| TG [mm]                                   | 89,0                        |
| WH [mm]                                   | 10                          |
| ZA [mm]                                   | 67                          |
| ZB [mm]                                   | 77                          |
| ZC [mm]                                   | 46                          |