

Kompaktzylinder ISO 21287, doppelwirkend, Magnet, Ø 100 mm, Hub 25 mm, Außengewinde - Airtec NAD 100/25-AG

Réf. article FL-NAD-100/25-AG

Fabricant Airtec

EAN 4050571516765

vérin ISO 21287, à action double, piston 100mm, course 25mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84123100

Poids 2.5 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	100
Course [mm]	25
exécution	Tige de piston avec filetage mâle
KK (filetage extérieur de tige de piston)	M 16x1,5
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	NAD 100 REP
A [mm]	25
AK [mm]	28
B [mm]	12
BG [mm]	19,5
CH [mm]	21
E [mm]	113,5
LA [mm]	3,0
RT	M 10
TG [mm]	89,0
WH [mm]	10
ZA [mm]	67
ZB [mm]	77
ZC [mm]	46