

## Kompaktzylinder ISO 21287, doppeltwirkend, Magnet, Ø 100 mm, Hub 30 mm, Außengewinde - Airtec NAD 100/30-AG

Réf. article FL-NAD-100/30-AG

Fabricant Airtec

EAN 4050571516802

vérin ISO 21287, à action double, piston 100mm, course 30mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Détection de position    | <b>Non</b>      |
| Numéro de tarif douanier | <b>84123100</b> |
| Poids                    | <b>2.2 kg</b>   |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

### DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diamètre de piston [mm]                   | 100                               |
| Course [mm]                               | 30                                |
| exécution                                 | Tige de piston avec filetage mâle |
| KK (filetage extérieur de tige de piston) | M 16x1,5                          |
| G (raccordement d'air comprimé)           | G 1/8"                            |
| Jeux de réparation                        | <a href="#">NAD 100 REP</a>       |
| A [mm]                                    | 25                                |
| AK [mm]                                   | 28                                |
| B [mm]                                    | 12                                |
| BG [mm]                                   | 19,5                              |
| CH [mm]                                   | 21                                |
| E [mm]                                    | 113,5                             |
| LA [mm]                                   | 3,0                               |
| RT                                        | M 10                              |
| TG [mm]                                   | 89,0                              |
| WH [mm]                                   | 10                                |
| ZA [mm]                                   | 67                                |
| ZB [mm]                                   | 77                                |
| ZC [mm]                                   | 46                                |