

## ISO 21287-Zylinder doppeltwirkend, Kolben 20 mm, Hub 125 mm - Airtec NAD 20/125

Réf. article FL-NAD-20/125

Fabricant Airtec

EAN 4050571517007

Vérin ISO 21287, à action double, piston 20mm, course 125mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Détection de position    | Non       |
| Norm                     | ISO 21287 |
| Numéro de tarif douanier | 84123100  |
| Poids                    | 0.35 kg   |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

### DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Diamètre de piston [mm]                   | 20                         |
| Course [mm]                               | 125                        |
| exécution                                 | Standard                   |
| KF (filetage intérieur de tige de piston) | M 6                        |
| G (raccordement d'air comprimé)           | M 5                        |
| Jeux de réparation                        | <a href="#">NAD 20 REP</a> |
| A [mm]                                    | 10                         |
| AF [mm]                                   | 10                         |
| B [mm]                                    | 9                          |
| BG [mm]                                   | 19,5                       |
| CH [mm]                                   | 9                          |
| E [mm]                                    | 36,0                       |
| LA [mm]                                   | 4,5                        |
| RT                                        | M 5                        |
| TG [mm]                                   | 22,0                       |
| WH [mm]                                   | 6                          |
| ZA [mm]                                   | 37                         |
| ZB [mm]                                   | 43                         |
| ZC [mm]                                   | 22                         |