

ISO 21287-Zylinder doppeltwirkend, Kolben 20 mm, Hub 25 mm, Außengewinde - Airtec NAD 20/25-AG

Réf. article FL-NAD-20/25-AG

Fabricant Airtec

EAN 4050571517090

Vérin ISO 21287, à action double, piston 20mm, course 25mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.195 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	25
exécution	Tige de piston avec filetage mâle
KK (filetage extérieur de tige de piston)	M 8
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	NAD 20 REP
A [mm]	10
AK [mm]	16
B [mm]	9
BG [mm]	19,5
CH [mm]	9
E [mm]	36,0
LA [mm]	4,5
RT	M 5
TG [mm]	22,0
WH [mm]	6
ZA [mm]	37
ZB [mm]	43
ZC [mm]	22