

ISO 21287-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Kolben 25 mm, Hub 100 mm - Airtec NAD 25/100

Réf. article FL-NAD-25/100

Fabricant Airtec

EAN 4050571517243

vérin ISO 21287, à action double, piston 25mm, course 100mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.34 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	100
exécution	Standard
KF (filetage intérieur de tige de piston)	M 6
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	NAD 25 REP
A [mm]	10
AF [mm]	10
B [mm]	9
BG [mm]	19,5
CH [mm]	9
E [mm]	40,0
LA [mm]	4,5
RT	M 5
TG [mm]	26,0
WH [mm]	6
ZA [mm]	39
ZB [mm]	45
ZC [mm]	24