

ISO 21287 Kompaktzylinder G 1/8", Kolben 63 mm, Hub 80 mm, Außengewinde - Airtec NAD 63/80-AG

Réf. article FL-NAD-63/80-AG

Fabricant Airtec

EAN 4050571518813

Vérin ISO 21287, à action double, piston 63mm, course 80mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ISO 15552, ISO 21287
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	1.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	63
Course [mm]	80
exécution	Tige de piston avec filetage mâle
KK (filetage extérieur de tige de piston)	M 12x1,25
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	NAD 63 REP
A [mm]	16
AK [mm]	22
B [mm]	12
BG [mm]	13,8
CH [mm]	13
E [mm]	77,0
LA [mm]	5,0
RT	M 8
TG [mm]	56,5
WH [mm]	8
ZA [mm]	49
ZB [mm]	57
ZC [mm]	34