

ISO 21287-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 20 mm, Hub 40 mm - Airtec NADA 20/40

Réf. article FL-NADA-20/40

Fabricant Airtec

EAN 4050571519469

vérin ISO 21287, à action double, piston 20mm, course 40mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.27 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	40
exécution	Tige de piston anti-torsion
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	NAD 20 REP
A [mm]	10
B [mm]	9
BG [mm]	19,5
CH [mm]	9
D [mm]	11
D1 [mm]	17
D2	M 4
D3 [mm]	4
E [mm]	36,0
LA [mm]	4,5
RT	M 5
TG [mm]	22,0
WH [mm]	6
ZA [mm]	37
ZC [mm]	22
ZD [mm]	51