

## Kompaktzylinder ISO 21287, doppeltwirkend, verdrehgesichert, Kolben 25 mm, Hub 125 mm - Airtec NADA 25/125

Réf. article FL-NADA-25/125

Fabricant Airtec

EAN 4050571519537

vérin ISO 21287, à action double, piston 25mm, course 125mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84123100 |
| Poids                    | 0.6 kg   |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

### DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Diamètre de piston [mm]         | 25                          |
| Course [mm]                     | 125                         |
| exécution                       | Tige de piston anti-torsion |
| G (raccordement d'air comprimé) | M 5                         |
| Jeux de réparation              | <a href="#">NAD 25 REP</a>  |
| A [mm]                          | 10                          |
| B [mm]                          | 9                           |
| BG [mm]                         | 19,5                        |
| CH [mm]                         | 9                           |
| D [mm]                          | 14                          |
| D1 [mm]                         | 22                          |
| D2                              | M 5                         |
| D3 [mm]                         | 5                           |
| E [mm]                          | 40,0                        |
| LA [mm]                         | 4,5                         |
| RT                              | M 5                         |
| TG [mm]                         | 26,0                        |
| WH [mm]                         | 6                           |
| ZA [mm]                         | 39                          |
| ZC [mm]                         | 24                          |
| ZD [mm]                         | 53                          |