

Kompaktzylinder ISO 21287, doppeltwirkend, verdrehgesichert, Kolben 25 mm, Hub 15 mm - Airtec NADA 25/15

Réf. article FL-NADA-25/15

Fabricant Airtec

EAN 4050571519544

vérin ISO 21287, à action double, piston 25mm, course 15mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.24 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	25
Course [mm]	15
exécution	Tige de piston anti-torsion
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	NAD 25 REP
A [mm]	10
B [mm]	9
BG [mm]	19,5
CH [mm]	9
D [mm]	14
D1 [mm]	22
D2	M 5
D3 [mm]	5
E [mm]	40,0
LA [mm]	4,5
RT	M 5
TG [mm]	26,0
WH [mm]	6
ZA [mm]	39
ZC [mm]	24
ZD [mm]	53