

## ISO 21287-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 40 mm, Hub 20 mm - Airtec NADA 40/20

Réf. article FL-NADA-40/20

Fabricant Airtec

EAN 4050571519858

vérin ISO 21287, à action double, piston 40mm, course 20mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.46 kg**

### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

### DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Diamètre de piston [mm]         | 40                          |
| Course [mm]                     | 20                          |
| exécution                       | Tige de piston anti-torsion |
| G (raccordement d'air comprimé) | G 1/8"                      |
| Jeux de réparation              | <a href="#">NAD 40 REP</a>  |
| A [mm]                          | 12                          |
| B [mm]                          | 9                           |
| BG [mm]                         | 14,5                        |
| CH [mm]                         | 10                          |
| D [mm]                          | 17                          |
| D1 [mm]                         | 33                          |
| D2                              | M 5                         |
| D3 [mm]                         | 5                           |
| E [mm]                          | 54,5                        |
| LA [mm]                         | 5,0                         |
| RT                              | M 6                         |
| TG [mm]                         | 38,0                        |
| WH [mm]                         | 7                           |
| ZA [mm]                         | 45                          |
| ZC [mm]                         | 29                          |
| ZD [mm]                         | 62                          |