

## ISO 21287-Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 50 mm, Hub 150 mm - Airtec NADA NADA 50/150

Réf. article FL-NADA-50/150

Fabricant Airtec

EAN 4050571520007

vérin ISO 21287, à action double, piston 50mm, course 150mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 84123100 |
| Poids                    | 1.5 kg   |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

### DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG****esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Diamètre de piston [mm]         | 50                          |
| Course [mm]                     | 150                         |
| exécution                       | Tige de piston anti-torsion |
| G (raccordement d'air comprimé) | G 1/8"                      |
| Jeux de réparation              | <a href="#">NAD 50 REP</a>  |
| A [mm]                          | 16                          |
| B [mm]                          | 12                          |
| BG [mm]                         | 14,5                        |
| CH [mm]                         | 13                          |
| D [mm]                          | 22                          |
| D1 [mm]                         | 42                          |
| D2                              | M 6                         |
| D3 [mm]                         | 6                           |
| E [mm]                          | 65,5                        |
| LA [mm]                         | 5,0                         |
| RT                              | M 8                         |
| TG [mm]                         | 46,5                        |
| WH [mm]                         | 8                           |
| ZA [mm]                         | 45                          |
| ZC [mm]                         | 29                          |
| ZD [mm]                         | 65                          |