

Kompaktzylinder ISO 21287 einfachwirkend, Kolben 63 mm, Hub 5 mm - Airtec NAE 63/5

Réf. article FL-NAE-63/5

Fabricant Airtec

EAN 4050571521691

vérin ISO 21287, à action simple, piston 63mm, course 5mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.65 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG****esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Diamètre de piston [mm]	63
Course [mm]	5
exécution	Standard
KF (filetage intérieur de tige de piston)	M 10
G (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	NAD 63 REP
A [mm]	16
AF [mm]	16
B [mm]	12
BG [mm]	13,8
CH [mm]	13
E [mm]	77,0
LA [mm]	5,0
RT	M 8
TG [mm]	56,5
WH [mm]	8
ZA [mm]	49
ZB [mm]	57
ZC [mm]	34