

Airtec NAE 20/15-AG. ISO 21287- Zylinder, einfachw., Kolben 20mm, Hub 15mm

Réf. article FL-NAEE-20/15-AG

Fabricant Airtec

EAN 4050571521950

vérin ISO 21287, à action simple, piston 20mm, course 15mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**Poids **0.17 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 21287

DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: Acier fin, joint: NBR/PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	20
Course [mm]	15
exécution	sorti en position de repos, tige de piston à filetage mâle
KK (filetage extérieur de tige de piston)	M 8
G (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	NAD 20 REP
A [mm]	10
AK [mm]	16
B [mm]	9
BG [mm]	19,5
CH [mm]	9
E [mm]	36,0
LA [mm]	4,5
RT	M 5
TG [mm]	22,0
WH [mm]	6
ZA [mm]	37
ZB [mm]	43
ZC [mm]	22