

Kompaktzylinder doppeltwirkend, Ø 32 mm, Hub 15 mm - Airtec NXD 32/15

Réf. article FL-NXD-32/15

Fabricant Airtec

EAN 4050571528225

vérin compact, à double action, piston 32, course 15 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84123100**

Poids **0.3 kg**


DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium anodisé, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: 1.4305, joint: PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm] 32

Course [mm] 15

exécution	Standard
G1 (filetage intérieur de tige de piston)	M 6
M (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	NXD 32 REP
A [mm]	50
B [mm]	12
C [mm]	6
D [mm]	5,2
E	M 6
F [mm]	9,0
J [mm]	44,5
L [mm]	4
N [mm]	8,0
O [mm]	14,50
P [mm]	32
Q [mm]	12
T [mm]	10
U [mm]	5,5
Z [mm]	6,0