

Kompaktzylinder doppelwirkend, Ø 40 mm, Hub 5 mm, Außengewinde - Airtec NXD 40/5-AG

Réf. article FL-NXD-40/5-AG

Fabricant Airtec

EAN 4050571528720

Vérin compact, à double action, piston 40, course 5 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	0.38 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium anodisé, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: 1.4305, joint: PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	40
Course [mm]	5

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

exécution	Tige de piston avec filetage mâle
G2 (filetage extérieur de tige de piston)	M 10x1,25
M (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	NXD 40 REP
A [mm]	58
C [mm]	6
D [mm]	5,2
E	M 6
F [mm]	9,0
J [mm]	45,5
L [mm]	3
N [mm]	8,0
O [mm]	14,75
P [mm]	42
Q [mm]	12
T [mm]	10
U [mm]	5,5
V [mm]	22
Z [mm]	6,5