

Kompaktzylinder doppeltwirkend, Kolben 63 mm, Hub 60 mm - Airtec NXD 63/60

Réf. article FL-NXD-63/60

Fabricant Airtec

EAN 4050571529390

Vérin compact, à double action, piston 63, course 60 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	1 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium anodisé, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: 1.4305, joint: PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	63
Course [mm]	60

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

exécution	Standard
G1 (filetage intérieur de tige de piston)	M 8
M (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	NXD 63 REP
A [mm]	80
B [mm]	16
C [mm]	8
D [mm]	8,5
E	M 10
F [mm]	13,5
J [mm]	50,0
L [mm]	0
N [mm]	8,0
O [mm]	14,25
P [mm]	62
Q [mm]	14
T [mm]	13
U [mm]	8,5
Z [mm]	7,5