

Kompaktzylinder doppelwirkend Ø 80 mm, Hub 80 mm, Kolbenstange mit Außengewinde - Airtec NXD 80/80-AG

Réf. article FL-NXD-80/80-AG

Fabricant Airtec

EAN 4050571529802

Vérin compact, à double action, piston 80, course 80 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	2 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium anodisé, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: 1.4305, joint: PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	80
Course [mm]	80

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

exécution	Tige de piston avec filetage mâle
G2 (filetage extérieur de tige de piston)	M 16x1,5
M (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	NXD 80 REP
A [mm]	100
C [mm]	8
D [mm]	8,5
E	M 10
F [mm]	13,5
J [mm]	56,0
L [mm]	0
N [mm]	8,5
O [mm]	16,00
P [mm]	82
Q [mm]	15
T [mm]	17
U [mm]	8,5
V [mm]	32
Z [mm]	8,0