

Kompaktzylinder doppelwirkend Ø 50 mm, Hub 160 mm - Airtec NXDA 50/160

Réf. article FL-NXDA-50/160

Fabricant Airtec

EAN 4050571530815

vérin compact, à double action, piston 50, course 160 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	1.7 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium anodisé, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: 1.4305, joint: PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm]	50
Course [mm]	160

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

exécution	Tige de piston anti-torsion
M (raccordement d'air comprimé)	G 1/8"
Jeux de réparation	NXD 50 REP
A [mm]	67
B [mm]	16
C [mm]	6
D [mm]	6,7
E	M 8
F [mm]	10,5
G [mm]	22
H [mm]	10
I	M 6
J [mm]	45,5
K [mm]	6
L [mm]	0
N [mm]	8,0
O [mm]	14,75
P [mm]	50
R [mm]	42
S [mm]	29,7
T [mm]	13
U [mm]	6,5
W [mm]	7,5
X [mm]	2,5
Y [mm]	12
Z [mm]	7,5