

## Kompaktzylinder doppelwirkend, Kolben 80 mm, Hub 20 mm - Airtec NXDA 80/20

Réf. article FL-NXDA-80/20

Fabricant Airtec

EAN 4050571531164

vérin compact, à double action, piston 80, course 20 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84799070**Poids **1.9 kg**

### DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium anodisé, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: 1.4305, joint: PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm] 80

Course [mm] 20

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| exécution                       | Tige de piston anti-torsion |
| M (raccordement d'air comprimé) | G 1/8"                      |
| Jeux de réparation              | <a href="#">NXD 80 REP</a>  |
| A [mm]                          | 100                         |
| B [mm]                          | 20                          |
| C [mm]                          | 8                           |
| D [mm]                          | 8,5                         |
| E                               | M 10                        |
| F [mm]                          | 13,5                        |
| G [mm]                          | 28                          |
| H [mm]                          | 14                          |
| I                               | M 8                         |
| J [mm]                          | 56,0                        |
| K [mm]                          | 8                           |
| L [mm]                          | 0                           |
| N [mm]                          | 8,5                         |
| O [mm]                          | 16,00                       |
| P [mm]                          | 82                          |
| R [mm]                          | 65                          |
| S [mm]                          | 46,0                        |
| T [mm]                          | 17                          |
| U [mm]                          | 8,5                         |
| W [mm]                          | 9,0                         |
| X [mm]                          | 3,0                         |
| Y [mm]                          | 14                          |
| Z [mm]                          | 8,0                         |