

Kompaktzylinder doppelwirkend, Kolben-Ø 16 mm, Hub 125 mm - Airtec NXDK 16/125

Réf. article FL-NXDK-16/125

Fabricant Airtec

EAN 4050571531430

vérin compact, à double action, piston 16, course 125 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 84799070

Poids 1 kg



DESCRIPTION

Matériaux:

Tête et pied: aluminium anodisé, tuyau cylindrique: aluminium anodisé, tige de piston: 1.4305, joint: PUR

Plage de température:

-20 à +80 °C

Pression de service:

max. 10 bar

Modèle :

avec piston magnétique

Type de commutateur de vérin:

D, A

En option:

Tige de piston avec filetage mâle **-AG**

Diamètre de piston [mm] 16

Course [mm] 125

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

exécution	Tige de piston continue
G1 (filetage intérieur de tige de piston)	M 4
M (raccordement d'air comprimé)	M 5
Jeux de réparation	NXD 16 REP
A [mm]	29
B [mm]	8
C [mm]	6
D [mm]	3,3
E	M 4
F [mm]	6,0
J [mm]	38,0
N [mm]	8,0
O [mm]	12,25
P [mm]	18
Q [mm]	8
T [mm]	6
U [mm]	3,5
Z [mm]	4,5