

Universal- und Ölabsaugpumpe AP 12 mit Sonde - Proxxon 25262

Réf. article PX-25262

Fabricant Proxxon

EAN 4006274252622

Pompe universelle et d'aspiration d'huile AP 12 qui aspire sans peine huile moteur, gazole et fioul. Avec le tuyau d'aspiration de 1/2", elle atteint env. 250 l/h, et lors d'une vidange avec la sonde par le tube de jauge env. 3 l/min. Avec ligne de raccordement de 200 cm et pinces crocodile pour les bornes de batterie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.437 kg



DESCRIPTION

La pompe universelle et d'aspiration d'huile AP 12 aspire de façon fiable l'huile moteur, le gazole et le fioul. Lors d'une vidange, la sonde fournie descend par le tube de jauge directement dans le carter, sans devoir vidanger par le dessous.

- Débit env. 250 l/h avec le tuyau d'aspiration de 1/2"
- Lors d'une vidange avec la sonde env. 3 l/min à 40 °C de température d'huile
- Ligne de raccordement de 200 cm avec pinces crocodile pour bornes de batterie
- Raccords côté aspiration et refoulement pour tuyaux de 1/2"
- Sonde env. 800 mm de long, diamètre extérieur 6 mm, avec tuyau renforcé ; tuyau de vidange transparent 1/2" env. 150 cm
- Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre

DONNÉES TECHNIQUES

- Débit : env. 250 l/h (tuyau 1/2")
- Débit avec sonde : env. 3 l/min à 40 °C de température d'huile
- Ligne de raccordement : 200 cm avec pinces crocodile
- Raccord de tuyau : 1/2"
- Sonde : env. 800 mm de long, Ø 6 mm extérieur
- Boîtier : env. 120 x 90 x 90 mm, polyamide renforcé de fibre de verre
- Poids : env. 1,4 kg

Idéale pour les vidanges par la jauge et le transfert d'huile moteur, de gazole et de fioul. La sonde convient aux véhicules dont le tube de jauge dépasse 6 mm de diamètre.